



MISTSTREUER PRONAR

www.pronar.pl



MISTSTREUER PRONAR DER SERIE NV161

MISTSTREUER PRONAR N161

MISTSTREUER PRONAR N162/2

MISTSTREUER PRONAR N262

MISTSTREUER PRONAR N262/1



MISTSTREUER PRONAR DER SERIE NV161



Miststreuer **PRONAR** sind für die präzise und gleichmäßige Verteilung von Dünger, Torf und Kompost geeignet. Miststreuer **PRONAR** gehören zu leistungsstarken, robusten und zuverlässigen Maschinen, deren Einsatz eine ideale und effektive Düngung sichert. Die Miststreuer haben eine optimale Kapazität von 9,1 m³ bis 14,9 m³, daher stellen **PRONAR** Maschinen eine perfekte Lösung sowohl für kleinere als auch für größere landwirtschaftliche Betriebe dar.



NV161/1

| Dane techniczne: | NV161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg]: | 10500 | 12300 | 14200 | 17200 | 19900 |
| Ladevolumen [kg]: | 6750 | 8490 | 10240 | 12290 | 14690 |
| Eigengewicht [kg]: | 3750 | 3810 | 3960 | 4910 | 5210 |
| Ladekapazität [m ³]: | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 13,1 | 14,9 |
| Ladefläche [m ²]: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,5 |
| Beladungshöhe [mm]: | 2250 | 2500 | 2430 | 2600 | 2700 |
| Abmessungen (Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe) [mm]: | 7250/2540/2560 | 7250/2540/2610 | 7330/2760/2700 | 7900/3090/2720 | 8580/2950/2800 |
| Abmessungen der Ladekiste | | | | | |
| (Gesamtlänge/Gesamtbreite(oben-unten)/Gesamthöhe) [mm]: | 4500/2000-1500/1160 | 4500/2000-1500/1360 | 4500/2000-1500/1500 | 5000/2000-1500/1500 | 5680/2000-1500/1500 |
| Blechdicke (Boden, Wände) [mm]: | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Spurweite | 2050 | 2050 | 2170 | 2340 | 2320 |
| Aufhängung: | Einachsige, starre Federung |
| Deichselaugetragkraft | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Bereifung: | 18,4-34 | 18,4-38 | 23,1-26 | 750/65R26 (28,1R26) | 650/75R32 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h]: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kraftbedarf [KM]: | 70-80 | 75-90 | 80-100 | 100-115 | 120-130 |
| Zapfwellenumdrehungen [U/Min.]: | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Adapter: | Pionowy 2-walcowy |
| Maximale Streubreite [m] | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |

Serienmäßige Ausrüstung der MISTSTREUER PRONAR NV161:

- Freitragende Muldenkiste
- Starres, einachsiges Tandemfahrwerk
- Vertikaler Streuadapter mit 2 Walzen mit der Höhe 1600mm - NV161/1, NV161/2
- Vertikaler Streuadapter mit 2 Walzen mit der Höhe 1800mm - NV161/3, NV161/4, NV161/5
- Förderanlage mit zwei Ketten aus Qualitätsstahl (14mm) mit hydraulischen Antrieb und der stufenlosen Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit
- Gefederte Deichsel für Untenanhängung des Schleppers
- Drehbare Deichsel mit Zug se 50 mm
- Stützfuß der Deichsel: starr, mechanischer Teleskopstützfuß
- Hydraulische Steuerung über hydraulischen Verteiler des Schleppers
- 2 Leiter Druckluftbremse
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage 12V
- Zwei Keile mit verzinkten Haltern
- Leiter und Trittstufen die den Zugang zu der Ladekiste erleichtern
- Förderanlage mit vier Ketten (14mm) - NV161/4, NV161/5

Zusätzliche Ausrüstung (optional) der MISTSTREUER PRONAR NV161:

- 1-Leiter Druckluftbremse - NV161/1, NV161/2, NV161/3, NV161/4
- hydraulische Bremse
- zweiflügelige Heckklappe für Einschränkung der Streurichtung von Dünger
- Hydraulisch gesteuerte Schutzwand
- Gefederte Deichsel für Obenanhängung an Schlepper
- Starre Deichsel mit Zugöse Ø 40 - NV161/1, NV161/2, NV161/3
- Zugöse: starr, Kugelkupplung K80mm
- Gelenkwelle – einfach
- Gelenkwelle – mit großer Winkelweite
- Metall Kotflügel

Freitragende Muldenkiste mit Ladefläche ab 9,1 m³ bis 14,9m³

Gleichmäßige stufenlose
Einstellung
der Vorschubgeschwindigkeit

Einachsiges Fahrgestell

Hydraulisch
gesteuerte Schutzwand

Austauschbare Messer
hergestellt aus hochwertigem
Stahl

Hydraulisch gesteuerte,
zweiflügelige Heckklappe
(Option)

Gefederte Deichsel

Einfache visuelle
Kettenspannungskontrolle

Metall-Kotflügel
(Option)

Bereifung mit
großen Durchmesser

Eine Ketten-Förderanlage
mit zwei/vier Ketten aus
Qualitätsstahl, 14mm dick

Vertikaler Streuadapter
mit zwei Streuwalzen



MISTSTREUER PRONAR DER SERIE NV161



Ein niedrig gestellter Schwerpunkt verstärkt die Stabilität der Maschine.

Eine Einzelachse mit großen Rädern sorgt dafür, dass der Miststreuer auch im schwierigsten Gelände sehr gut eingesetzt werden kann.

Der Boden und die Wände der Mulde, sind aus einem hochwertigen Stahl S355, mit 4 mm Dicke hergestellt.

Ein Doppeladapter ermöglicht eine große Streubreite der verschiedenen Arten von Dünger.

Bereifung mit großen Durchmesser ermöglicht ein einfaches Manövrieren und sichert einen geringen Rollwiderstand.

Eine optimierte Muldenkiste in der V-Form, bietet ein hohes Ladevolumen und gleichzeitig eine niedrige Ladehöhe.

Einfacher Zugang beim spannen der Förderketten.

Hochwertiges Getriebe von renommierten Hersteller.

Untenanhängung



Streuteller mit Scheiben



zweiflügelige Heckklappe für Einschränkung der Streurichtung



MISTSTREUER PRONAR N161, N162/2, N262, N262/1



PRONAR N161



PRONAR N162/2



PRONAR N262



PRONAR N262/1

| TECHNISCHE DATEN: | N161 | N162/2 | N262 | N262/1 |
|--|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 8200 | 15100 | 18660 | 21200* |
| Ladekapazität [kg] | 6000 | von 9540 ist 10140* | 12000 | 14000* |
| Eigengewicht [kg] | 2200 | von 4960 ist 5560* | 6660 | 7200** |
| Ladevolumen [m ³] | 4,1 | 9 | 11,3 | 14 |
| Ladefläche [m ²] | 7,6 | 8,5 | 8,9 | 11,1 |
| Länge der Ladefläche innen [mm] | 4000 | 4400 | 4500 | 5600 |
| Breite der Ladefläche innen [mm] | 1900 | 1930 | konisch 1955/1995 | konisch 1955/1995 |
| Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe [mm] | 5780/2230/2750** | 7455/2440/3285** | 8000/2510/3740** | 9000/2550/3740** |
| Bordwandhöhe [mm] | 600 | 1040*** | 1265** | 1265**** |
| Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke) [mm] | 3/2,5 | 3/3 | 4/3 | 4/3 |
| Plattformhöhe [mm] | 1150 | 1315 | 1530 | 1530 |
| Spurweite | 1660 | 1820 | 1900 | 1940 |
| Aufhängung | Einachs - Starrfederung | Tandem - Parabelfederung | Tandem - Parabelfederung | Tandem - Parabelfederung |
| Deichselaugetragkraft [kg] | 1500 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Bereifung | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/60-22.5 | 600/50-22.5 |
| Max. Geschwindigkeit [km/h] | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Zapfwelleumdrehungen [rpm] | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW] | 68/50 | 105/77.2 mit AV40 115/84.6 mit AV20 | 127.3/93.6 | 147.4/108.3 |
| Adapter/max. Streubreite [-/m] | AH21/2.4 | AV40/6 AV20/12 | AH20/25 | AH20/25 |

MISTSTREUER PRONAR N161, N162/2, N262, N262/1



N262



Narew Betrieb Nr. 1



Narew Betrieb Nr. 2



Narew Betrieb Nr. 3



Narewka



Strabla



Siemiatycze



PRONAR Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew; tel./fax: 85 681 63 29;
e-mail: pronar@pronar.pl; www.pronar.pl



Alle technischen Daten (Ausstattungen, Maße und Gewichte) sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung bleiben uns vorbehalten und bedürfen keiner Inkenntnissetzung. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot dar.