

INFORMACJE Jesteś tutaj: [Start](#) » [INFORMACJE](#) » Nowa zgrabiarka karuzelowa w ofercie firmy Pronar

NOWA ZGRABIARKA KARUZELOWA W OFERCIE FIRMY PRONAR

Utworzono: 29 lipiec 2016

maszyny zielonkowe, Pronar, zgrabiarka Pronar,

Ocena użytkowników: 0 / 5



Proszę, oceń

Ocena 5 

Oceń

Lubię to!

6

Tweet

G+1

2



Nowa zgrabiarka Pronar ZKP460T w odróżnieniu od dotychczas produkowanych zgrabiarek (zawieszanych) jest zaczepiana do ciągnika za pomocą łamanego dyszla. Nowy model jest przeznaczony przede wszystkim dla właścicieli małych gospodarstw. Prostota konstrukcji przekłada się na atrakcyjną cenę oraz długi okres użytkowania. ZKP460T zapewnia dużą wydajność przy współpracy z małymi ciągnikami.

Zgrabiarka karuzelowa Pronar ZKP460T to najnowszy model w ofercie zgrabiarek. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i

przekładni ze stycznie ustawionymi ramionami wirnika, smarowanej w kąpeli olejowej, charakteryzującej się dużą wytrzymałością zapewnia bezawaryjną pracę w każdych warunkach roboczych, niezależnie od rodzaju pokosu. Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zgrabiarki Pronar ZKP460T gwarantują jej wieloletnie użytkowanie. Prosta konstrukcja zaczepiania zgrabiarki ZKP460T sprawia, że obsługa nie jest skomplikowana, natomiast wymiary zgrabiarki stanowią idealne rozwiązanie dla małych gospodarstw, które dysponują ciągnikami małej mocy.

Główne cechy zgrabiarki ZKP460T:

1. REGULACJA SIŁOWNIKA DYSZLA
2. ŁAMANY DYSZEL
3. KOŁO PODPOROWE (OPCJA)
4. HYDRAULICZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KARUZELI
5. 4 KOŁOWY UKŁAD JEZDNY
6. SZCZELNA I SMAROWANA PRZEKŁADNIA
7. 12 ŁATWYCH DO ZDEMONTOWANIA RAMION ROBOCZYCH
8. ŁATWY W SKŁADANIU FARTUCH ROBOCZY
9. 4 PALCE SPRĘŻYNOWE NA RAMIENIU

DANE TECHNICZNE:

Długość całkowita w położeniu roboczym	mm	5480
Długość całkowita w położeniu transportowym	mm	4510
Szerokość w położeniu roboczym minimalna/maksymalna	mm/mm	4175/4925
Szerokość w położeniu transportowym	mm	2360
Wysokość w położeniu roboczym	mm	1240
Wysokość w położeniu transportowym	mm	2700
Szerokość robocza	mm	4600
Liczba ramion roboczych	szk.	12
Ilość palców grabiących na ramieniu roboczym	szk.	4
Rodzaj zawieszenia		zgrabiarka z dyszlem przyczepiana do belki polowej podnośnika ciągnika
Układ jezdny		4 koła w układzie tandem
Rodzaj przekładni karuzelowej		mokra (w kąpeli olejowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT		sprzęgło 1000Nm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	kW/KM	30/22

Prędkość obrotowa WOM	obr/min	540
Masa własna	kg	680
Zalecana prędkość robocza	km/h	10
Maksymalna prędkość transportowa	km/h	30
Wydajność robocza	ha/h	5
Rozmiar ogumienia		16×6.5-8(6PR)
Instalacja oświetleniowa		12V
Wymagane wyjścia hydrauliczne		1 sekcja jednostronnego działania z położeniem pływającym

ZKP460T Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

Koło kopiujące

źródło: Pronar

« poprz.

nast. »

Dodaj komentarz

Imię (obowiązkowe)

E-Mail (obowiązkowe)

Strona internetowa

Zostało: 1000 znaków/symboli

Zawiadom mnie o nowych komentarzach