

SO SIMPLE
SO STRONG



WÓZEK WIDŁOWY GAZOWY



1500-2500

UDŹWIG

S E R I A **FG**



MODEL:	jm		FG-15*	FG-18*	FG-20*	FG-25*
Ilość kół			4	4	4	4
Napęd			LPG/Benzyna	LPG/Benzyna	LPG/Benzyna	LPG/Benzyna
Udźwig nominalny	Q	kg	1 500	1 800	2 000	2 500
Odległość środka ciężkości	c	mm	500	500	500	500
Ciężar (z akumulatorem)			2 860	2 990	3 385	3 605
KOŁA						
Typ opony			pneumatyczne PN / pełne SE			
Rozmiar przód	mm		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Rozmiar tył	mm		5.00-8-10PR	5.00-8-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
WYMIARY						
Nachylenie masztu przód/tył	α/β	°	6/12	6/12	6/12	6/12
Wysokość masztu złożonego	h1	mm	2 025	2 025	2 055	2 055
Wolny skok	h2	mm	100	100	100	100
Wysokość podnoszenia std.	h3	mm	3 000	3 000	3 000	3 000
Wysokość masztu rozłożonego	h4	mm	4 055	4 055	4 070	4 070
Wysokość osłony (kabiny)	h6	mm	2160	2160	2215	2215
Długość bez wideł	L2	mm	2 285	2 285	2 660	2 660
Szerokość całkowita wózka	b1	mm	1 082	1 082	1 150	1 150
Wymiary wideł	l/e/s	mm	1070/120/35	1070/120/40	1070/120/40	1070/120/40
Prześwit pod wózkami	m2	mm	120	120	165	165
Promień zawracania	Wa	mm	2 100	2 100	2 365	2 365
OSIĄGI						
Prędkość jazdy max.	km/h		14.5	14.5	19	19
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez)	mm/s		500/550	500/550	450/470	400/470
Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez)	mm/s		530/400	530/400	470/350	470/350
Hamulec główny			Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
NAPĘD						
Akumulator	V/Ah		12/60	12/60	12/90	12/90
Silnik - producent			Nissan	Nissan	Nissan	Nissan
Silnik - model			K21	K21	K21/K25	K21/K25
Moc silnika PSI	kW		-	-	-	-
Moc silnika K25	kW		-	-	-	-
Moc silnika K21	kW		31.5 / 2300	31.5 / 2300	31.2 / 2250	31.2 / 2250
Pojemność zbiornika paliwa	L		50	50	50	50
Skrzynia biegów - typ			Powershift	Powershift	Powershift	Powershift

* wózki dostępne są w wersji STANDARD oraz PREMIUM



Podwójny system zasilania LPG & benzyna



Różne opcje wyposażenia



Sterowanie dźwigniami



Maszty 3000-6500 mm

Pronar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych specyfikacji w dowolnej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia. Podana specyfikacja nie jest pełną charakterystyką techniczną produktów. Opisy produktów mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

Pronar Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew



(+48) 690 299 536



wozki@pronar.pl



Pronar Wózki Widłowe

SO SIMPLE
SO STRONG



WÓZEK WIDŁOWY GAZOWY

 3000-4500
UDŹWIG

S E R I A **FG**



MODEL:		jm	FG-30*	FG-35*	FG-40	FG-45
Ilość kół			4	4	4	4
Napęd			LPG/Benzyna	LPG/Benzyna	LPG/Benzyna	LPG/Benzyna
Udźwig nominalny	Q	kg	3 000	3 500	4 000	4 500
Odległość środka ciężkości	c	mm	500	500	500	500
Ciężar (z akumulatorem)		kg	4 460	4 775	6 200	6 400
KOŁA						
Typ opony			pneumatyczne PN / pełne SE			
Rozmiar przód		mm	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR	8.25-15-14PR	300-15-18PR
Rozmiar tył		mm	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
WYMIARY						
Nachylenie masztu przód/tył	α/β	°	6/12	6/12	6/12	6/12
Wysokość masztu złożonego	h1	mm	2 070	2 070	2 245	2 245
Wolny skok	h2	mm	100	100		
Wysokość podnoszenia std.	h3	mm	3 000	3 000	3 000	3 000
Wysokość masztu rozłożonego	h4	mm	4 070	4 070	4 170	4 170
Wysokość osłony (kabiny)	h6	mm	2235	2235	2310(2345)	2310(2345)
Długość bez wideł	L2	mm	2 700	2 775	3 110	3 130
Szerokość całkowita wózka	b1	mm	1 225	1 225	1 420	1 490
Wymiary wideł	l/e/s	mm	1070/125/45	1070/125/50	50×122×1070	50×150×1070
Prześwit pod wózkami	m2	mm	180	180	230	230
Promień zawracania	Wa	mm	2 425	2 500	2 700	2 720
OSIĄGI						
Prędkość jazdy max.		km/h	19	19	25	25
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez)		mm/s	450/470	400/470	460 / 500	460 / 500
Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez)		mm/s	470/350	470/350	460 / 440	460 / 440
Hamulec główny			Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
NAPĘD						
Akumulator		V/Ah	12/90	12/90	12/60	12/60
Silnik - producent			Nissan	Nissan	PSI	PSI
Silnik - model			K25	K25	PSI 4.3L	PSI 4.3L
Moc silnika PSI		kW	-	-	76 / 2300	76 / 2300
Moc silnika K25		kW	44.2 / 2500	44.2 / 2500	#ADR!	-
Moc silnika K21		kW	-	-	-	-
Pojemność zbiornika paliwa		L	50	50	80	80
Skrzynia biegów - typ			Powershift	Powershift	Powershift	Powershift

* wózki dostępne są w wersji STANDARD oraz PREMIUM



Podwójny system zasilania
LPG & benzyna



Różne opcje wyposażenia



Sterowanie dźwigniami



Maszty 3000-6500 mm

Pronar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych specyfikacji w dowolnej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia. Podana specyfikacja nie jest pełną charakterystyką techniczną produktów. Opisy produktów mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

Pronar Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew



(+48) 690 299 536



wozki@pronar.pl



Pronar Wózki Widłowe